



БАК
КРАСКОНАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ
DELTAMACHINERY BK 10PV
(без распылителя)





НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для подачи готового, тщательно перемешанного лакокрасочного материала к краскораспылителям при производстве окрасочных работ, а также для перемешивания находящегося в нем ЛКМ.

Бак укомплектован автоматическими пневмомешалками, проводом заземления, усиленными колесами, двойным шлангом для распылителя 5м с фитингами, вставной емкостью из нержавеющей стали, предохранительным клапаном.

Условная вязкость лакокрасочного материала, применяемого для окрасочных работ, по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ГОСТ 9070-75) не более 50 с.

Бак может использоваться при температуре окружающей среды от +100С до +300С.

Дополнительно может комплектоваться краскораспылителем или комплектом для подключения второго окрасочного поста (работа от бака двумя распылителями)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	БК-10PV
Вместимость бака, дм ³ (л)	не менее 10
Рабочее давление сжатого воздуха на бак, Мпа	не более 0,6
Рабочее давление на привод мешалки, Мпа	не более 0,5
Максимальный расход сжатого воздуха на привод мешалки, приведенный к нормальным условиям, при давлении сжатого воздуха	0,5 Мпа, м ³ /ч, не более
Габаритные размеры, не более	
Длина, мм	306
Ширина, мм	306
Высота, мм	372
Масса. кг, не более	17,7

Стоимость	83000 руб.
-----------	------------

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



Марка, проверенная годами.
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов
в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.