

ТИП КЛЕЯ

PSA клей-расплав на основе синтетических полимеров (каучук).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Матрасное производство - монтаж и сборка.

СВОЙСТВА

- Незначительный запах
- Отличная гибкость
- Отличное сцепление
- Низкая вязкость
- Низкий расход

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для монтажа и сборки мебели, для склеивания таких материалов, как поролон, спанбонд, кокос, латекс, войлок, фетр и ткань. Он обладает превосходной гибкостью и механическими свойствами, сохраняя при этом прочность и адгезию.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковку держать закрытой. Хранить в прохладном месте, защищенном от солнечных лучей. (10-30 °C).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В твердом состоянии не представляет опасности для здоровья. В расплавленном состоянии это горячая жидкость, которая может вызвать серьезные ожоги. Одевайте перчатки, защитные очки и защитную одежду. Не пытайтесь удалить горячую жидкость, приставшую к коже. Нанесите мазь от ожогов на место ожога и обратитесь к врачу. Всегда держите отверстие плавильной камеры закрытым, чтобы на вас не попал дым и горячий клей. Не вдыхать горячие пары. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	1 500 – 2 100 cps. (160 °C) Brookfield
Цвет	светло-желтый полупрозрачный
Точка размягчения	70 – 78 °C
Рабочая температура	140-170 °C