

ТИП КЛЕЯ

PSA клей-расплав на основе синтетических полимеров (каучук).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для маркировки стеклянных и пластиковых бутылок на высокоскоростных машинах. Также может использоваться с тяжелыми бумажными этикетками.

СВОЙСТВА

- Чистое нанесение
- Отличная гибкость
- Отличное сцепление
- Низкая вязкость
- Низкий расход

УПАКОВКА

Картонная коробка 18 кг. Подушечки 0,5 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Упаковку держать закрытой. Хранить в прохладном месте, защищенном от солнечных лучей. (10–30 °C).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В твердом состоянии не представляет опасности для здоровья. В расплавленном состоянии это горячая жидкость, которая может вызвать серьезные ожоги. Одевайте перчатки, защитные очки и защитную одежду. Не пытайтесь удалить горячую жидкость, приставшую к коже. Нанесите мазь от ожогов на место ожога и обратитесь к врачу. Всегда держите отверстие плавильной камеры закрытым, чтобы на вас не попал дым и горячий клей. Не вдыхать горячие пары. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности материала.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	400 – 600 cps. (160 °C) Brookfield
Цвет	светло-желтый полупрозрачный
Точка размягчения	62 – 74 °C
Рабочая температура	130–160 °C