



ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ
СТАНОК DELTAMACHINERY
DM-1600H



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для продольного, поперечного и углового раскroя плитных материалов (МДФ, ДВП, ДСП и kleеных щитов) облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, kleеных щитов, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ЛИНЕЙКА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО УПОРА

Линейка параллельного упора со шкалой размеченной на 1270 мм.



ОСНОВНАЯ ЛИНЕЙКА

Длина основной линейки в сложенном/ в выдвинутом состоянии 1300 мм / 2360 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя основной и подрезной пилы, кВт	2,2
Диаметр основного пильного диска, мм	300x30
Диаметр подрезного пильного диска, мм	100x20
Размеры каретки, мм	1600x375
Угол наклона пильного диска	0-45
Максимальная высота раскюя 90», мм	75
Максимальная высота раскюя 45», мм	50
Масса станка, кг	260

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?



Марка, проверенная годами.
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов
в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.